

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identificateur de produit:
1. 1. 1. Nom de la préparation: SCALPIK DECAP SEC NW
1. 1. 2. UFI: H231-H9DG-G008-3DWQ
1. 1. 3. EuPCS: PC-PNT-7 - 1085
1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Décapant pour peinture universelle
1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: S.C.A.L.P. SA
8 allée de Bruxelles - Z.I. La Poudrette
F-93320 Les Pavillons sous Bois
France
Tél: +33 (0)1 48 48 39 76
1. 4. Numéro d'appel d'urgence: FR - INRS Tél: +33 (0)1 45 42 59 59
B - Centre Antipoisons Tél: +32 (0) 70 245 245
Angers : 02 41 48 21 21 Bordeaux : 05 56 96 40 80
Lille : 03 20 44 44 44 Lyon : 04 72 11 69 11
Marseille : 04 91 75 25 25 Nancy : 03 83 85 26 26
Paris : 01 40 05 48 48 Rennes : 02 99 59 22 22
Strasbourg : 03 88 37 37 37 Toulouse : 05 61 77 74 4

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange:
- * Liq. infl. 2 / SGH02 - H225 *
- * Irr. cut. 2 / SGH07 - H315 *
- * Irr. oc. 2 / H319 *
2. 2. Éléments d'étiquetage:
- 


Danger
2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement: .
2. 2. 2. Mention de danger: H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
2. 2. 3. Prévention: P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 Utiliser du matériel [électrique / de ventilation / d'éclairage / ...] antidéflagrant.
P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P264 Se laver savon et eau soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
2. 2. 4. Intervention: P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
P353 Rincer la peau à l'eau / se doucher.
P370 En cas d'incendie:
P378 Utiliser du sable, de la terre, une poudre chimique ou de la mousse pour l'extinction.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P321a Traitement spécifique (voir rubrique n° 4.3.).
P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362 Enlever les vêtements contaminés.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

	P364 Et les laver avant réutilisation. P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
2. 2. 5. Stockage:	P403 Stocker dans un endroit bien ventilé. P235 Tenir au frais.
2. 2. 6. Elimination:	P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / international
2. 3. Information(s) complémentaire(s):	COV: 1030 g/l
2. 4. Dangers principaux:	Facilement inflammable.
2. 5. Autres dangers:	Réagit avec des bases

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Description du mélange:	Mélange d'acides et de solvants organiques
3. 2. Composant(s) contribuant aux dangers:	• 1,3-dioxolane - N° Id: 605-017-00-2 - N° CE: 211-463-5 - N° CAS: 646-06-0 - Numéro d'enregistrement REACH : O1-2119490744-29-0001 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 90 < C <= 100 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH02 * Liq. infl. 2 - H225 • o-xylène [1]; p-xylène [2]; m-xylène [3]; xylène [4] - N° Id: 601-022-00-9 - N° CE: 215-535-7 - N° CAS: 1330-20-7 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 1 < C <= 5 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH02 * Liq. infl. 3 - H226 * SGH07 * Tox. aiguë 4 - H312 - H332 * Irr. cut. 2 - H315 Remarques:(*) - Divers : Valeurs limites d'exposition V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 221 - V.M.E ppm = 100 - V.M.E mg/m³ = 442 • acétate de méthyle - N° Id: 607-021-00-X - N° CE: 201-185-2 - N° CAS: 79-20-9 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0 < C <= 1 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH02 * Liq. infl. 2 - H225 * SGH07 * STOT un. 3. - H336 * Irr. oc. 2 - H319 - Divers : Valeurs limites d'exposition V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 200 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 606 - V.M.E ppm = 250 - V.M.E mg/m³ = 757 • acide formique - N° Id: 607-001-00-0 - N° CE: 200-579-1 - N° CAS: 64-18-6 - Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0 < C <= 1 - SGH (Système Général Harmonisé) * SGH05 * Corr. cut. 1A - H314 Remarques:(Skin Corr. 1A; H314: C >= 90% - Skin Corr. 1B; H314: 10% <= C < 90% - Skin Irrit. 2; H315: 2% <= C < 10% - Eye Irrit. 2; H319: 2% <= C < 10%) - Divers : Valeurs limites d'exposition V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 5 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 9 - V.M.E ppm = 10 - V.M.E mg/m³ =

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

19

- éthylbenzène

- N° Id: 601-023-00-4 - N° CE: 202-849-4 - N° CAS: 100-41-4

- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0 < C ≤ 1

- SGH (Système Général Harmonisé)

- * SGH02 * Liq. infl. 2 - H225

- * SGH07 * Tox. aiguë 4 - H332

- * SGH08 * STOT rép. 2 - H373 * Tox. asp. 1 - H304

- Divers :

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 442 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m³ = 884

- toluène

- N° Id: 601-021-00-3 - N° CE: 203-625-9 - N° CAS: 108-88-3

- Conc. (% pds) : Conc. (% pds) : % 0 < C ≤ 1

- SGH (Système Général Harmonisé)

- * SGH02 * Liq. infl. 2 - H225

- * SGH07 * STOT un. 3 - H336

- * SGH08 * STOT rép. 2 - H373 * Tox. asp. 1 - H304 * Irr. cut. 2 - H315 * Repr. 2 - H361

- Divers :

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 188

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des mesures de premiers secours:

4. 1. 1. Conseils généraux:

Calmer la victime, et la maintenir dans une position confortable.
Appeler un médecin.

4. 1. 2. Inhalation:

Mettre la victime à l'air libre.
Maintenir au chaud et dans un endroit calme.
Si les troubles continuent, consulter un médecin.

4. 1. 3. Contact avec la peau:

Laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau. Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

4. 1. 4. Contact avec les yeux:

Laver abondamment à l'eau (pendant 30 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.

4. 1. 5. Ingestion:

Rincer la bouche, faire boire beaucoup d'eau, ne pas faire vomir, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.

4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

/

4. 2. 1. Inhalation:

Des hautes concentrations peuvent provoquer: maux de tête

4. 2. 2. Contact avec la peau:

Peut causer des irritations de la peau / dermatites.

4. 2. 3. Contact avec les yeux:

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

4. 2. 4. Ingestion:

Des concentrations élevées peuvent provoquer des lésions de l'appareil digestif, du foie, des reins et du système nerveux central.

4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- | | |
|--|--|
| 5. 1. Moyens d'extinction: | eau en grande quantité, eau pulvérisée mousse poudre chimique sèche dioxyde de carbone (CO2) |
| 5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: | Les vapeurs se mélangent bien à l'air et des mélanges explosifs se forment rapidement. |
| 5. 3. Conseils aux pompiers: | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection |
| 5. 4. Méthode(s) spéciale(s): | Appareillages antidéflagrants indispensables.
En cas d'incendie: maintenir les fûts, etc., à basse température en les arrosant d'eau. |
| 5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, il pourrait répandre le feu. |

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

- | | |
|--|---|
| 6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | Evacuer le personnel vers un endroit sûr. Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. En cas de formation de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire adéquat. |
| 6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: | Eviter que le produit ne pénètre dans les égouts. Les autorités compétentes seront prévenues de tout déversement accidentel dans un cours d'eau ou dans les égouts. |
| 6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice). Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. |
| 6. 4. Référence à d'autres rubriques: | / |

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- | | |
|--|--|
| 7. 1. Manipulation: | |
| 7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: | Éviter les flammes nues et l'agitation.
Ne pas fumer.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. |
| 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | Employer des outils antidéflagrants. |
| 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): | Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. |
| 7. 2. Stockage: | |
| 7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| 7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: | / |
| 7. 2. 3. Condition(s) de stockage: | Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. |
| 7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à éloigner: | Conserver à l'écart des: agents oxydants |
| 7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | polyéthylène (haute densité)
acier inoxydable |
| 7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: | Eviter les emballages métalliques non protégés. |
| 7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): | Décapage des peintures |

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- | | |
|----------------------------------|--|
| 8. 1. Paramètres de contrôle: | |
| 8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: | • o-xylène [1]; p-xylène [2]; m-xylène [3]; xylène [4] :
V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 221 - V.M.E ppm = 100 - V.M.E |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

mg/m³ = 442

- acétate de méthyle :

V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 200 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m³ = 606 - V.M.E ppm = 250 - V.M.E mg/m³ = 757

- acide formique :

V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 5 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m³ = 9 - V.M.E ppm = 10 - V.M.E mg/m³ = 19

- éthylbenzène :

V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 100 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m³ = 442 - V.M.E ppm = 200 - V.M.E mg/m³ = 884

- toluène :

V.L.E (ou V.L.C.T) ppm = 50 - V.L.E (ou V.L.C.T) mg/m³ = 188

DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet

ACIDE FORMIQUE: CAS 64-18-6

DNEL Court terme Inhalation (Travailleurs): 19 mg/m³

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 9,5 mg/m³

DIOXOLANE: CAS : 646-06-0

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 19 mg/m³ bw /Day

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 4,1 mg/kg bw /d

DNEL Long terme Orale (Travailleurs): 75 mg/kg bw /d

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 5,7 mg/m³

ETHYLBENZENE: CAS : 100-41-4

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 77 mg/m³

DNEL Court terme Inhalation (Travailleurs)

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 180 mg/kg

TOLUENE: CAS : 108-88-3

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets locaux, Inhalation: 192 mg/m³

DNEL Court terme Inhalation (Travailleurs): 384 mg/m³

DNEL : Travailleur: Exposition à long terme - effets systémiques, par voie cutanée: 384 mg/kg

PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur l'environnement.

ACIDE FORMIQUE : CAS 64-18-6 eaux douces: 2 mg/l

eau marine: 0,2 mg/l

Sédiments d'eau douce: 13,4 mg/kg poids sec

sédiment marin: 13,4 mg/kg poids sec

sol (agricole): 1,5 mg/kg poids sec

STO: 7,2 mg/l

DIOXOLANE: CAS : 646-06-0

eaux douces: 19,7 mg/l

Sédiments d'eau douce: 77,7 mg/kg dw t

Sédiments marins: 7,77 mg/kg dw t

sol (agricole): 2,62 mg/kg dw t

ETHYLBENZENE: CAS 100-41-4

eaux douces: 0,327 mg/l

eau marine: 0,327 mg/l

sol (agricole): 2,31 mg/kg

STP: 6,58 mg/l

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

8. 1. 2. Index biologique:	Non déterminé.
8. 1. 3. Procédure(s) de surveillance recommandée(s):	Prévoir une aspiration ou/et ventilation adéquate. Conserver à l'écart de la chaleur.
8. 2. Contrôles de l'exposition:	
8. 2. 1. Contrôles techniques appropriés:	Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.
8. 2. 3. Protection des yeux:	Porter des lunettes de sécurité bien fermées. Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures. lunettes de sécurité avec protections latérales
8. 2. 4. Protection des voies respiratoires:	Ne pas respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Filtre combiné, par ex. DIN 3181 ABEK si le produit forme des vapeurs.
8. 2. 5. Protection des mains:	Porter des gants appropriés: gants en caoutchouc à l'alcool polyvinylique ou nitrile-butyle., gants en caoutchouc butyle Changer régulièrement les gants usés.
8. 2. 6. Protection de la peau et du corps:	Porter un vêtement de protection approprié tablier et bottes résistants aux solvants vêtements de protection à manches longues
8. 3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:	Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et emporter en lieu sûr.
8. 4. Mesure(s) d'hygiène:	/
8. 5. Information(s) supplémentaire(s):	/

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Etat physique:	liquide
9. 1. 2. Couleur:	incolore / jaune clair
9. 1. 3. Odeur:	légère
9. 1. 4. Point de fusion / point de congélation:	-10°C
9. 1. 5. Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	74°C
9. 1. 6. Inflammabilité:	/
9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion:	18 % Vol dans air
9. 1. 8. Point d'éclair:	2°C
9. 1. 9. Température d'auto-inflammation:	270°C
9. 1. 10. Température de décomposition:	>270°C
9. 1. 11. PH:	Non déterminé.
9. 1. 12. Solubilité:	????
9. 1. 13. Hydrosolubilité:	Soluble
9. 1. 14. Liposolubilité:	non miscible
9. 1. 15. Solubilité aux solvants:	soluble dans certains solvants spécifiques
9. 1. 16. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):	/

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

9. 1. 17. Pression de vapeur:	70 mm/Hg @ 20°C
9. 1. 18. Densité de vapeur relative:	2.5 (air = 1)
9. 1. 19. Densité et / ou densité relative:	1.05
9. 1. 20. Caractéristiques des particules:	Non applicable.
9. 1. 21. Viscosité cinématique:	> 4000 Cps
9. 1. 22. Masse volumique apparente:	1.05 g/cm ³
9. 1. 23. Conductivité électrique:	/
9. 1. 24. Réserve alcaline/acide:	/
9. 1. 25. Propriété(s) comburante(s):	/
9. 1. 26. Vitesse d'évaporation:	/
9. 2. Autres informations:	
9. 3. Autres données:	/
9. 4. Information(s) supplémentaire(s):	/

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité:	Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
10. 2. Stabilité chimique:	Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
10. 3. Possibilité de réactions dangereuses:	Stable en conditions normales.
10. 4. Conditions à éviter:	Ne pas exposer à des températures supérieures à 45 °C
10. 5. Matières incompatibles:	agents oxydants agents réducteurs
10. 6. Produits de décomposition dangereux:	CO, CO ₂

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

11. 1. 1. Information(s) générale(s):	/
11. 1. 2. Inhalation:	Les effets de l'inhalation de fortes concentrations de vapeurs peuvent provoquer: Irritation des voies respiratoires Valable pour la substance : XYLENES: CAS : 1330-20-7 CL50: 27124 mg/m ³ (rat)
11. 1. 3. Contact avec la peau:	XYLENES CAS : 1330-20-7 DL50/cutanée/lapin =:12126 mg/kg
11. 1. 4. Contact avec les yeux:	corrosion aiguë des yeux
11. 1. 5. Ingestion:	XYLENES: CAS : 1330-20-7 DL50/orale/rat = 4.300 mg/Kg
11. 1. 6. Sensibilisation:	/
11. 1. 7. Toxicité chronique:	/

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

11. 1. 8. Toxicité résultant d'une exposition de longue durée ou répétée:	Ce produit n'est pas considéré comme pouvant entraîner des effets graves pour la santé en cas d'exposition répétée
11. 2. Informations sur les autres dangers:	/
11. 2. 1. Effet(s) spécifique(s):	/

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité:	A forte concentration dans l'eau, des effets néfastes dus au pH sont observés sur la vie aquatique.
12. 2. Persistance et dégradabilité:	Facilement biodégradable.
12. 3. Potentiel de bioaccumulation:	Pas de bio-accumulation. DIOXOLANE:646-06-0 Log Pow :- 0,37 (20°C)
12. 4. Mobilité dans le sol:	répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement
12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:	Cette préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus
12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien:	Ce produit ne contient pas de perturbateur classé endocrinien
12. 7. Autres effets néfastes:	Non
12. 7. 1. Toxicité aquatique:	XYLENES: CAS : 1330-20-7 CL50/24h/poisson rouge =:2,6 mg/l Oncorhynchus mykiss CE50-48 h - Daphnies:1 mg/l Daphnia magna CE50:2,2 mg/l (algues) ETHYLBENZENE:100-41-4 CE50-48 h - Daphnies 2,2 mg/l DIOXOLANE: CAS : 646-06-0 CL50 (poissons) 95,4 mg/l CE50 alcool benzylique: CE50:390 mg/l Daphnia magna NOEC 310 mg/l: Algues -Pseudokirchneriella -(72 h) CL50 460 mg/l poissons Pimephales:21 d CE50:772 mg/l Daphnia magna Erc50 :877 mg/l algues
12. 7. 2. Toxicité bactériologique:	Non déterminé.
12. 7. 3. Toxicité pour les oiseaux:	non déterminé
12. 8. Potentiel de formation d'ozone photochimique:	Non déterminé.
12. 9. Information(s) générale(s):	/
12. 10. Information(s) supplémentaire(s):	/

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets:	Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
13. 2. Emballages contaminés:	Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

13. 3. Disposition(s) nationale(s) et régionale(s): Déchet à éliminer conformément à la loi des déchets chimiques:

13. 4. Information(s) supplémentaire(s): /

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

14. 2. Numéro ONU ou numéro d'identification: 1993

14. 2. 1. Désignation officielle de transport de l'ONU: LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)
LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA
Contient: DIOXOLANE

14. 3. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE ADR/RID):

14. 3. 1. Classe(s) de danger pour le transport: 3

14. 3. 2. Groupe d'emballage: II

14. 3. 3. Etiquettes ADR/RID: 3

14. 3. 4. Code danger: 33

14. 3. 5. Code de classification et dispositions spéciales: F1 274 601 640D

14. 3. 6. Instructions d'emballage: P001 IBC02 R001

14. 4. Voies maritimes (IMDG):

14. 4. 1. Classe: 3

14. 4. 2. Groupe d'emballage: II

14. 4. 3. Polluant marin: .

14. 4. 4. N° FS: F-E, S-E

14. 4. 5. Etiquette(s) IMDG: 3

14. 4. 6. Instructions d'emballage: P001

14. 5. Voies aériennes (ICAO/IATA):

14. 5. 1. ICAO/IATA classe: 3

14. 5. 2. Groupe d'emballage: II

14. 5. 3. Etiquettes ICAO/IATA: 3

14. 5. 4. Avis ou remarques importantes: Aéronef passager et cargo

14. 6. Dangers pour l'environnement: produits non dangereux

14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable.

14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: Non applicable.

14. 9. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Non applicable.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

- | | |
|--|--|
| 15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: | <p>Concerne uniquement la France</p> <p>Réglementation relative aux installations classées :</p> <p>ICPE : 4331 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.</p> <p>Catégorie SEVESO III :</p> <p>Liquide Inflammable Cat II</p> |
| 15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: | <p>Une évaluation de sécurité chimique n'a pas été faite sur ce produit.</p> |
| 15. 3. Avis ou remarques importantes: | <p>Maladies professionnelles</p> <p>:</p> <p>RG 4 BIS - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel</p> |

16. AUTRES INFORMATIONS

- | | |
|---|---|
| 16. 1. Législation(s) suivie(s): | <p>Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.</p> |
| 16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: | <p>H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.</p> <p>H226 Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>H312 Nocif par contact cutané.</p> <p>H332 Nocif par inhalation.</p> <p>H315 Provoque une irritation cutanée.</p> <p>H225 Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition>.</p> <p>H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.</p> <p>H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.</p> <p>H319 Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.</p> |
| 16. 3. Avis ou remarques importantes: | / |
| 16. 4. Restrictions: | L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels. |
| 16. 5. Recommandation(s): | / |
| 16. 6. Références et / ou bibliographie: | / |
| 16. 7. Conseils relatifs à la formation: | <p>Prévoir une instruction du personnel concernant les risques, les précautions à observer et les mesures à prendre en cas d'accident. L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit</p> |
| 16. 8. Information(s) supplémentaire(s): | <p>Acronymes et abréviations:</p> <p>ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route</p> <p>RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer</p> <p>IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods</p> <p>IATA : International Air Transport Association.</p> <p>CAS : Chemical Abstracts Service</p> |

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SCALPIK DECAP SEC NW

Version:15

Date de révision: 15/02/2022

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet
N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP
PBT : Persistant, Biocumulable & Toxique
PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur l'environnement.
vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulable / Très Persistant et Très Biocumulable.
VME : Valeur Moyenne d'Exposition (sur 8 h.)
VLE : Valeur Limite d'Exposition (15 min.)
DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population exposée à cette substance pendant une période donnée.
CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée.
CE50 : Concentration Effective 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de temps donnée.

16. 9. Historique:

16. 9. 1. Date de la première édition:	11/01/2010
16. 9. 2. Date de la révision précédente:	04/02/2021
16. 9. 3. Date de révision:	15/02/2022
16. 9. 4. Version:	15
16. 9. 5. Révision chapitre(s) n°:	révision
16. 10. Réalisé par:	sds+ sofware