

# Maille T1010E

## Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Composition                                                                                                                                                                                                         | 100% fibre de verre enduite                                                                                                                                                                                      |                 |
| Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)                                                                                                                                                                   | 180 g/m² (±8%)                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                     | Chaîne                                                                                                                                                                                                           | Trame           |
| Titre du fil                                                                                                                                                                                                        | 140 tex                                                                                                                                                                                                          | 330 tex         |
| Nombre de fils                                                                                                                                                                                                      | 30/100 mm (±3%)                                                                                                                                                                                                  | 19/100 mm (±5%) |
| Perte au feu (valeur minimale)                                                                                                                                                                                      | 23%                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Certificat Oekotex selon le Standard 100                                                                                                                                                                            | Le produit est en Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)                                                                                                                    |                 |
| Réaction au feu (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                        | Euroclass B,s1-d0 (sur support A1, A2)                                                                                                                                                                           |                 |
| Recommandation pour l'application                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Consommation en colle vinylique                                                                                                                                                                                     | g/m² (valeur indicative)                                                                                                                                                                                         |                 |
| Consommation en peinture acrylique                                                                                                                                                                                  | 350 - 500 g/m² (les 2 couches, valeur indicative)                                                                                                                                                                |                 |
| Dimensions & conditionnement                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Largeur                                                                                                                                                                                                             | 100cm (±1% ou au raccord du dessin)                                                                                                                                                                              |                 |
| Longueur du rouleau <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                  | 50m (±1%) ou spécifique                                                                                                                                                                                          |                 |
| Sens d'enroulement <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                   | Face à peindre à l'extérieur du rouleau                                                                                                                                                                          |                 |
| Protection du rouleau <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                | Flasque en carton dentelé sur les bords et film thermo rétractable                                                                                                                                               |                 |
| Etiquette sur le rouleau <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                             | Avec notice de pose au verso                                                                                                                                                                                     |                 |
| Conditions de stockage                                                                                                                                                                                              | Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation. |                 |
| Palette perdue <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                       | 1 box : 80 x 120 x 100 cm                      24 rouleaux debout                                                                                                                                                |                 |
| Contrôle qualité                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Traçabilité du lot <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                   | Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau                                                                                                                           |                 |
| Défaut repéré par une sonnette <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                       | Maximum 3 défauts par rouleau <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                     |                 |
| Chaque défaut fait l'objet d'une compensation                                                                                                                                                                       | + 50 cm/ défaut <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                   |                 |
| La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre. |                                                                                                                                                                                                                  |                 |

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302

## Toile de verre

## Fiche technique

### Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement



Édité par :

**ADFORS Construction Products Europe**

Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.

Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomyšl

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 612 769

[www.sg-adfors.com](http://www.sg-adfors.com)

**ADFORS Construction Products**

**Europe** se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Fiche technique **N01**

Mise à jour : **31/08/2011**