

Crépi prépeinte préencollée T3211 CE

Toile de verre

Fiche technique

Déscription générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour de supports neufs : grâce à ses hautes propriétés mécaniques, il ralentit l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs : il masque définitivement les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	215 g/m ² (± 8%)
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Le produit est en Classe 2 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse B-s1- d0 (sur support A1, A2)
Recommandation pour l'application	
Consommation en peinture acrylique	200 - 300 g/m ²
Dimensions & packaging	
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau (1)	50 m (±1%)
Sens d'enroulement (1)	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau (1)	Flasque en carton sur les bords et film thermo rétractable
Étiquette sur le rouleau (1)	Avec notice de pose au verso
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.
Palette perdue (1)	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 40 rouleaux debout
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot (1)	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette (1)	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m (2)
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm/ défaut (2)
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

Propriétés

- Résistance à la rupture
- Hautes propriétés mécaniques
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement



Edité par :
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products Europe se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Fiche technique NXX
Mise à jour: 13/06/2022

(1) Autres dimensions sur demande
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N302