

RIGID 30 - Revêtement de sol LVT

Fiche technique Rigid 30 avec sous-couche intégrée

	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames	8 lames	1.71 m ²	13.33 kg
1 palette de lames (palette incluse)	80 paquets	136.76 m ²	1085.34 kg

spécifications produit

spécifications produit			Lames vinyle Rigid 30
Dimensions	EN ISO	24346	1210 x 176.6 mm // 603 x 298,2 mm
Épaisseur totale	EN ISO	24346	4 + 1 mm
Sous-couche intégrée			oui
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO	24340	0.3 mm
Poids total	EN ISO	23997	7.59 kg/m ²
Classe d'usage	EN ISO	10582	23 / 31
Garantie résidentielle			15 ans
Garantie commerciale			3 ans

résultats des tests

Chauffage au sol	EN ISO	12524	convient max. 27° (80°F) / systèmes de chauffage électrique au sol : max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO	4918	réussi
Résistance au feu	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO	26987	OK
Résistance thermique	EN ISO	8302	0,035 m ² K/W
Poinçonnement rémanent	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Résistance au glissement	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Class DS
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO	717-2	19 dB
Résistance à la lumière	EN ISO	105-B02	> 6
Stabilité dimensionnelle	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Force de verrouillage	EN ISO	10582	> 4 kN/m



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans les intérieurs (selon la norme EN 15075) : A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions)



DELZONGLE

Peinture
Sol & parquet
Papier peint
Outillage

Sous-couche intégrée			Rigid click 30
Matériel			IXPE
Épaisseur			1 mm
Compression par poids	EN ISO	826	117 kPa
Conformabilité ponctuelle	CEN TS	16354:12-2013	0.52 mm
Absorption de l'eau par la mousse	EN ISO	12087	0.6%

Rigid 30 avec sous-couche intégrée



- ① Laque de protection PU
- ② Couche d'usure 0,3 mm
- ③ Film décoratif
- ④ Panneau composite rigide
- ⑤ Sous-couche intégrée (1 mm)

Épaisseur totale : 4+1 mm