



## Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit	EN 16511	-	Revêtement de sol modulaire avec sous-couche intégrée
Classement Européen	NF EN ISO 10874	-	23-32

### Caractéristiques

Format lames	EN ISO 24342	cm	24,60 x 129 cm
Format dalles	EN ISO 24342	cm	31 x 63,80 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5 mm
Groupe d'abrasion	EN 13329	-	AC4
Poids total	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7 000 g/m <sup>2</sup>

### Performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	≤ 0,25 %
Classement feu	EN 13501-1	-	Classe C <sub>fl</sub> -s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL <sub>w</sub> )	EN ISO 10140-3	dB	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20 mm
Résistance chaises à roulettes	EN 425	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement pied de meuble	EN 424	-	Sans dommage
Résistance thermique	EN 12667	(m <sup>2</sup> .k)/W	≤ 0,031
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	Antistatique
Résistance au glissement	DIN EN 16165	-	Groupe R10
Glissance (coef.)	EN 13893	-	Classe DS
Traitement de surface	-	-	Traitement Polyuréthane (PU)
Chauffage par le sol	EN 12524	-	Convient (≤ 27 °C)

### Environnement

Émissions dans l'air : TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100, A+
--	-------------	-------------------	-----------

### Description

Description du produit	Revêtement de sol modulaire sans PVC en dalle et en lame selon les décors synchronisés, doté d'un système de clipsage angulaire Angle / Angle. Micro-chanfrein sur les 4 côtés. Traitement PU pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	10 ans en usage domestique (selon conditions)

### Conditionnement

Carton de 8 lames 24,60 x 129 cm = 2,538 m<sup>2</sup>  
 Carton de 12 dalles 31 x 63,80 cm = 2,373 m<sup>2</sup>

### Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.  
 ≥ 144 m<sup>2</sup> ou ≥ 12 ml : joint de fractionnement obligatoire.

### Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre.  
 Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur.  
 Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.



Classe 23 - 32



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

