

Peinture d'aspect mate à base de résine acrylique



DESCRIPTION

Peinture mate à base de résine acrylique en phase aqueuse
Sans odeur pour un meilleur confort de travail

PROPRIÉTÉS

Très grande opacité
Belle blancheur
Lavable
Idéale pour travaux mécanisés

SUPPORTS D'APPLICATION

En intérieur sur supports neuf ou rénovation.
Fond usuels du bâtiment en murs et plafond.
Pièce sèche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Mat
Teintes: Blanc, pastel
Degré de brillance: ≤ 2.5% à 60°
Résistance abrasion humide: Classe 2 selon la norme NF 13300
Densité: 1.6 ± 0.05
Extrait sec: Poids: 63%
Séchage à 20°C: Sec toucher : 30min - Recouvrable: 4h
Nettoyage du matériel: Eau, ne pas laisser sécher
Rendement: 10 à 12 m² par L
Conditionnement: 15L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale > +10°C
Hygrométrie: non > 65% d'humidité relative

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau : microfibre 12mm (Neoliss 12 HD)
Airless : buse 517 / 519

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres. Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciment, plâtre, placo	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	1 couche CREALISS PRIM puis 2 couches REFLEX MAT
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches REFLEX MAT
Toile de verre	Dégraissage si nécessaire	2 couches REFLEX MAT

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage

Consulter notre fiche de données de sécurité

Spécifications réglementaires

Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2

Ce produit contient moins de 1g/L de COV

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.