

SATINÉA+ SATIN

Peinture aux résines mixtes en phase aqueuse d'aspect satiné



CHROMATIC



DESTINATION

- Maçonneries intérieures. Pièces sèches ou humides. Travaux neufs ou d'entretien.
- Travaux soignés ou courant (selon préparations de supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bon garnissant
- Particulièrement adapté pour réaliser la finition des systèmes toile de verre
- Entretien facile. Lessivable
- Possibilité d'application de deux couches dans la journée
- Compatible chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®
- Grande facilité d'application

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

• 12 % sous 60° - 23 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché arrondi

RENDEMENT

- Supports lisses : 10 à 12 m²/l
- Toiles de verre : 8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,34 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

47 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

57 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50 % Humidité Relative)

- Hors poussière : 20 minutes
- Sec au toucher : 2 heures
- Recouvrable : 6 heures

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyester ou polyamide texturé 10-12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM Enduisage 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de SATINÉA+ SATIN
Bétons et dérivés neufs ou bruts		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	
Toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> Séchage complet de la colle Époussetage 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire Rinçage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Époussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 1 g/L COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com