



SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE

Description du produit	Sous-couche pour peintures intérieures acrylique en phase aqueuse pour murs et plafonds.
Qualités (points +)	Confort d'application : facile et sans éclaboussures Finition lisse pour un aspect soigné et sans défauts Uniformise les fonds absorbants Adhérence optimale Contribue à une meilleure opacité de la couche de finition
Type de supports	Murs et plafonds Convient pour tous les supports à base de plâtre
Préparations et mise en œuvre	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée</p> <p>Plâtre, enduit et carreaux de plâtre, brut : Brossage, égrenage et époussetage. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées brut : Epoussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher.</p> <p>Plâtre, enduit, plaques de plâtre cartonnées et carreaux de plâtre, peint en bon état : Lessivage ou brossage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher.</p> <p>Plâtre, enduit, plaques de plâtre cartonnées et carreaux de plâtre, peint en mauvais état : Lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE. Laisser sécher.</p>
Conseils d'application	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture.</p> <p>Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.</p> <p>Afin d'isoler d'anciennes taches en provenance de matières solubles dans l'eau, appliquer une couche de SIKKENS SOUS-COUCHE PEINTURE INTERIEURE et laisser sécher 24 heures minimum.</p> <p>Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.</p> <p>En surface murale, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes (toujours de haut en bas et de gauche à droite). Lisser la peinture de haut en bas et toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m². Ne pas revenir sur les zones déjà peintes.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p>



Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau Pinceau
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	10 à 12 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 1 h Recouvrable 6 h
Aspect :	Mat
Extrait sec en volume :	39 % ± 3
Densité du blanc :	1.35 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 03 44 31 39 90