SPORT PEINT

PEINTURE SPECIALE POUR LE TRACAGE DES TERRAINS DE SPORT

DEFINITION/ DESTINATION	Peinture blanche à base de résine copolymères acrylique en phase aqueuse . Formulé spécialement pour le traçage des terrain de sport (Foot, Rugby)sur gazon et terre battue.
	Peinture pour traçage des bandes des terrains de sport en extérieur sur gazon, terre battue. Séchage rapide. Excellente adhérence. Grande Blancheur SPORT PEINT n'est pas toxique pour les pelouses.

CARACTERISTIQUES	
Famille	AFNOR NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2. Non soumis à étiquetage
Liant	Dispersion à base de copolymères synthétiques.
Densité	1,52 ^{± 0.05} .
Extrait sec	60 % en poids
Dilution	Dilution eau de 1 à 3 volume d'eau par volume de SPORT PEINT.
Sechage à 20 ° et 65 % D'humidité	Hors poussière : 30 minutes . Sec : 1 heure .
Aspect	MAT
Rendement	40 à 50 Mètre/kg et par couche.

MISE EN ŒUVRE	
Application	Diluer le produit avec de l'eau agiter doucement avec un morceau de bois, ne pas utiliser d'agitateur à grande vitesse. Si une grande quantité de produit est préparé à l'avance régulièrement l'agiter.
Conditions d'application	<i>Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 74 - 2 0 1 - 1 . En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative. En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.</i>
Conservation	Sous abri, 1 an dans les emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°.
Conditionnement	15 kg.
Matériel d'application	Rouleau, machine à ligne, pulvérisateur.
Nettoyage du matériel	Eau ne pas laisser sécher.