

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR **PEINTURE TRACAGE DE CHANTIER - TEINTES CLASSIQUES**



CLASSIFICATION

Peinture à séchage rapide adaptée aux signaux, facile à utiliser. Pour toutes les surfaces. Il permet de marquer n'importe quelle surface en vertical et en horizontal. Couverture élevée, bonne verticalité et persistance dans le temps.

DESCRIPTION

COULEUR

Blanc, Rouge

VISCOSITÉ

18" F4 à 20 °C

PRESSIION DE LA BOÎTE

De 4,0 à 4,5 bar à 20 °C

De 7,0 à 8,0 Bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière	05 ÷ 10 min
Séchage au toucher	20 ÷ 30 min
au total	18 ÷ 24 h

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 1,1 à 1,2 mq. pour une canette de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600
PESSAC France
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr