

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE EFFET MÉTALLISÉ



CLASSIFICATION

Peinture synthétique à séchage rapide, facile à utiliser, adaptée aux utilisations intérieures/extérieures. Adhésif sur une large gamme de surfaces, métal, bois, plastique, verre, etc. Élastique et résistant, il donne un laquage brillant à effet métallique.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Alkydique modifié

COULEUR

Argent, Noir, Rouge

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSIION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C

De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière	10 ÷ 15 min
Séchage au toucher	30 ÷ 40 min
au total	24 ÷ 30 h

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 mq. pour une canette de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement claire, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille et, en cas de traitement anti-rouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm.

Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas des vinculations.

LE LABORATOIRE/SGQ