

## FICHE TECHNIQUE

### DELKOLOR – PEINTURE EFFET MARTELE



#### CLASSIFICATION

Peinture nitrosynthétique à séchage rapide, facile à utiliser, applicable sur le métal, les voitures, les motos, les vélos, etc.

#### DESCRIPTION

##### **TYPE DE LIANT**

Nitrosynthétique

##### **COULEUR**

Azur, Gris, Argent

##### **VISCOSITÉ**

12" F4 à 20 °C

##### **PRESSION DE LA BOÎTE**

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C  
De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

##### **TEMPS DE SÉCHAGE**

dans l'air à 20 °C

Sans poussière 05 ÷ 08 min

Séchage au toucher 15 ÷ 20 min

Total 10 ÷ 15 heures

##### **NIVEAU DE BRILLANCE**

72/76 Brillant

##### **CAPACITÉ D'ÉPANDAGE**

De 0,9 à 1,1 m<sup>2</sup> pour une boîte de 400 ml.

##### **STOCKAGE**

Endroit frais et aéré.

#### **APPLICATION**

##### **AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !**

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille et, en cas de traitement antirouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. En pulvérisant les couches de couverture à une distance de 25 cm, en une seule couche.

##### **N.B.**

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas des vinculations.

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS  
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC  
France  
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633  
[commercial@novodis.fr](mailto:commercial@novodis.fr) - [www.novodis.fr](http://www.novodis.fr)