

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE EFFET SPECIAL



CLASSIFICATION

Émail en aérosol à séchage rapide, très brillant, facile à utiliser, pour décorer des cadres, des tentures, des objets de décoration, etc. Il ne peut pas être refait.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT	Aéro modifié
COULEUR	Or, Argent, Cuivre
VISCOSITÉ	12" F4 à 20 °C
PRESSIION DE LA BOÎTE	De 4,2 à 4 ; 8 bars à 20 °C De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C
TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C	Sans poussière 05 ÷ 10 min Séchage au toucher 20 ÷ 30 min Total 18 ÷ 24 heures

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE De 1,0 à 1,1 m² pour une boîte de 400 ml.

STOCKAGE Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm .

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France
T +33 557 266 600 - F +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr