

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR PEINTURE ANTI-TÂCHES DE MOISSISURE



DESCRIPTION

Détachant de moisissure en aérosol.

CARACTÉRISTIQUES

Détachant de moisissure en aérosol à séchage rapide, facile à utiliser, adapté à la nicotine, à la suie, à l'eau, à la graisse, à la saleté, au stylo, au crayon, aux graffitis, aux taches. Il peut être recouvert de peintures murales normales et d'autres types de peintures.

TYPE DE LIANT

Acrylique modifié

COULEUR

Blanc Mat

NIVEAU DE BRILLANCE

<15

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C
De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE (dans l'air à 20 °C)

Sans poussière	5 à 8 min.
Séchage au toucher	15 à 20 min.
Total	16 à 20 heures

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 1,2 à 1,5 m2 pour une canette de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

USAGE

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.

Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes.

La surface d'application doit être sèche. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes, jusqu'à ce que la couverture soit complète.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes.

LE LABORATOIRE/SGQ