

DESCRIPTION

Peinture acrylique à séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique à séchage rapide, adaptée aux utilisations intérieures/extérieures. Adhésif sur une large gamme de surfaces, métal, bois, plastique, verre, etc. (ne convient pas aux substrats soumis à des contraintes thermiques supérieures à 70-80 ° C). Résistant et couvrant, il donne un laquage brillant ou opaque.



TYPE DE LIANT

Acrylique modifié (copolymère de méthacrylate de méthyle/n-butyle).

COULEUR

19 couleurs disponibles.

NIVEAU DE BRILLANCE

80/85 Brillant (type brillant)

TEMPS DE SÉCHAGE (dans l'air à 20 °C)

Sans poussière

5 à 8 min.

Séchage au toucher 15 à 20 min.

Total 16 à 20 heures

RENDEMENT

De 0,4 à 0,5 m² pour 100 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

USAGE

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, bien agiter le produit. Nettoyez les outils avec de l'acétone après utilisation.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes.

LE LABORATOIRE/SGQ