

LOXXO SOUS-COUCHE

Sous-couche acrylique en phase aqueuse
pour tous supports usuels du bâtiment

Fiche technique N°004
Mai 2015



INTERIEUR



EAU



MAT



ROULEAU



PINCEAU



AIRLESS

DEFINITION

◆ Sous-couche acrylique
opacifiante en phase aqueuse

DESTINATION

◆ Intérieur
◆ Travaux neufs et rénovation
◆ Plâtres et dérivés, bétons et
dérivés, anciennes peintures
adhérentes

PROPRIETES

◆ Bloque et régule les fonds
◆ Bon pouvoir opacifiant, masque
taches et embus
◆ Sans odeur
◆ Bon rendement
◆ Séchage rapide: ponçable et
recouvrable dans la journée

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Mat

Aspect en pot

Légèrement gélifié

Extrait sec volumique

30%

Extrait sec pondéral

50%

Masse volumique

1,40 Kg/dm³ +/-0,02

Teinte en stock

Blanc

Séchage

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 4heures

Rendement

10 à 12 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

15L : 10L+5L seaux métal - 12L : 10L+2L seaux métal - 10L : seaux
métal - 6L: rectangle plastique - 2,5L : rectangle plastique

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient maximum :1 g/L COV

MISE EN OEUVRE

Supports

Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, ciments et dérivés, anciennes peintures adhérentes, revêtement à peindre, toile de verre

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 mm pour peinture acrylique, airless

Nettoyage des outils

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel et la température extérieure

Dilution

A l'eau immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59,1)

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	Toutes finitions de peinture acryliques en phase aqueuse
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	

HYGIENE et SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier d'entreprise de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles