

LOXXO SATIN

Peinture acrylique satinée en phase aqueuse

Fiche technique N°002
Mai 2015



INTERIEUR



EAU



SATIN



ROULEAU



PINCEAU



AIRLESS

DEFINITION

✦ Peinture à base de résine acrylique en émulsion

DESTINATION

- ✦ Intérieur
- ✦ Travaux neufs et rénovation
- ✦ Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures, revêtements à peindre, toile de verre.

PROPRIETES

- ✦ Satin moyen poché doux
- ✦ Lavable et lessivable
- ✦ Bon pouvoir couvrant et garnissant
- ✦ Grande blancheur
- ✦ Bon rendement
- ✦ Possibilité d'application de 2 couches dans la journée

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satin moyen poché doux

Aspect en pot

Légèrement gélifié

Extrait sec volumique

32%

Extrait sec pondéral

46%

Masse volumique

1,30 Kg/dm³ +/-0,02

Brillance spéculaire

15 sous angle 60°

Teinte en stock

BLANC
ROUGE PASSION IK-11
GRIS IG-8
BITUME IG-6
NOUGAT IB-1
CAPPUCINO IA-11
TAUPE ID-9
PATCHOULI IF-11
RECREATION IH-12
TURQUOISE RAL 6033
JAUNE ZINC RAL 1018

Séchage

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 4 heures

Rendement

10 à 12 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

- 2,5L : rectangle plastique - 0,5L : pot métal

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 1 g/L COV

LOXXO
Peintures professionnelles

MISE EN OEUVRE

Supports

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 mm pour peinture acrylique, airless

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel et la température extérieure

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59,1)

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	1 à 2 couches de LOXXO SATIN
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	Selon nature et couleur du support

HYGIENE et SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier d'entreprise de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles