

LASURE SATINÉE DE PROTECTION ET DE DÉCORATION DU BOIS À BASE DE RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT



DEFINITION

- Protège et décore durablement le bois
- Facile d'utilisation
- Hydrofuge et microporeux
- Excellente résistance aux intempéries et aux U.V

DESTINATION

- Boiseries extérieures / intérieures
- Portes, volets, fenêtres, abris de jardin, palissades...
- Décoration et protection du bois

PROPRIETES

- Aspect satiné
- Microporeux
- Excellente résistance aux intempéries
- Protection U.V
- Hydrofuge

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

53 %

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55 %

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

0,9 Kg/dm³

POINT ECLAIR

38°C

SÉCHAGE

Sec : 8 heures
Entre 2 couches : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10-12 m²/L. Le rendement des lasures est extrêmement variables en fonction de la nature du bois à teinter

TEINTES EN STOCK

Incolore, châtaignier, pin d'oregon, teck, palissandre, noyer, acajou, chêne clair.

CONDITIONNEMENTS

0.75L - 2.5L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Bien fermer le contenant après application. Stocker dans un endroit bien ventilé

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/e) : 400 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 399 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau, rouleau.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi, dilution légère possible au White spirit

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit après emploi

SUPPORTS EXTÉRIEUR

- Bois et dérivés sauf les bois à comportement singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.
- La teinte « incolore » est déconseillée en finition extérieure en système seul, ainsi que les teintes décoration **NOVALASURE COLOR**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Dégraisser le support	2 couches de LOXXO LASURE
Anciennes lasures adhérentes	Poncer et éliminer les parties non adhérentes	2 couches de LOXXO LASURE

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com