



## BOSTIK MORTIER DE FINITION GRIS



### ► Description

MORTIER DE FINITION GRIS

### ► Domaines d'application

Enduit de finition des murs intérieurs / extérieurs, réparation d'ouvrages cimentés, surfaçage de chape.  
Joints de maçonnerie et de carrelage (neufs ou anciens).  
Petits scellements.

Sur support béton, mortier, pierre.

Destination : mur / sol - intérieur / extérieur.

### + Avantages

Finition parfaite.  
Aspect ultra lisse et décoratif.

#### Mode d'emploi

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.  
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

#### Mortier :

2,5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,3 litres d'eau.  
5 kg de MORTIER DE FINITION + 0,6 litres d'eau.  
10 kg de MORTIER DE FINITION + 1,2 litres d'eau.  
25 kg de MORTIER DE FINITION + 3 litres d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange** : 1h30.

**Application** : En enduit de finition, chaque pan de mur doit être terminé dans la journée. Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc...).

Dans le cas de grosses épaisseurs à rattraper (+ 2 cm), travailler en plusieurs couches.

**Séchage complet** : 24 h environ par couche de 2 cm.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

#### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

#### Conditionnements

SAC PAPIER 5 kg  
SAC PAPIER 10 kg  
SAC PAPIER 25 kg

