



ENDUIT EN POUDRE REBOUCHE TOUT



► Description

L'enduit REBOUCHE TOUT est un enduit de rebouchage prêt à gâcher pour tous types de défauts jusqu'à 5 cm en intérieur.

► Domaines d'application

Enduit en poudre pour le rebouchage et égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures.

Jointoiement de plaques de plâtre.

Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

+ Avantages

Enduit prêt à gâcher.

Intérieur.

Jusqu'à 5 cm.

Sans retrait.

Pour des travaux impeccables.

Mode d'emploi

Préparation du support :

Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.

Dans le cas contraire, nettoyer par grattage puis dépoussiérer.

Mélange : 1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre (soit 470 ml d'eau pour 1 kg de poudre) :

Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).

Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Application :

Remplir la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.

Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.

Après 3 heures de séchage, passer si besoin une seconde couche ou égaliser la surface au papier de verre.

Sec au toucher : 3 h.

Délai avant recouvrement : <24h.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

Conditionnements

BOITE CARTON 1 kg

SAC PAPIER 5 kg

SAC PAPIER 15 kg



SADER, ÇA ADHÈRE