



## SADER LISSE DECO PATE



### ► Description

L'Enduit LISSE DECO pour le lissage des surfaces avant peinture ou papier peint.

### ► Domaines d'application

Lissage pelliculaire des murs et plafonds.  
Rebouchage de petits défauts : rayures, éclats, trous, ...  
Jointoiement de plaques de plâtre.  
Bouche-porage des panneaux de porte et d'huisseries.  
Sur tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et briques.

### + Avantages

Prêt à l'emploi.  
Finition parfaite sans poncer.  
Blanc impeccable.  
Pour des travaux impeccables.

### Mode d'emploi

#### Préparation du support :

Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.

Dans le cas contraire, nettoyer par grattage puis dépoussiérer.

Si nécessaire, utiliser au préalable l'enduit REBOUCHE TOUT SADER en poudre ou en pâte pour des trous d'une profondeur supérieure à 3 mm.

#### Application :

Malaxer le tube avant l'emploi pour assouplir l'enduit.

Appliquer le produit sur la zone à lisser.

Lisser à l'aide d'une lame à enduire.

Si besoin poncer légèrement le produit sec au papier de verre.

#### Consommation :

pour lisser : en couche de finition, compter environ 150 à 200 g au m<sup>2</sup>.

pour jointoyer : en moyenne 300g par mètre linéaire.

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, au sec et à l'abri du gel.

### Conditionnements

TUBE PLASTIQUE 330 g  
POT PLASTIQUE 1.5 kg  
SEAU PLASTIQUE 5 kg  
SEAU PLASTIQUE 15 kg



**SADER, ÇA ADHÈRE**