

Enduit garnissant pâte Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit garnissant permet d'aplanir les surfaces à relief irrégulier et les murs endommagés.



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Application en couches épaisses
- Finition lisse
- Idéal pour recouvrir les crépis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.

Temps d'intervalle entre 2 couches : 2 à 6 heures (en fonction de l'épaisseur).

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

1/ APPLICATION

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

2/ LISSAGE

Lisser à l'aide de la taloché lisseuse.

3/PONCAGE

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE


Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|----------------------|-----|---------------|
| 30604343 | Seau plastique 15 kg | 1 | 3549212471309 |

SECURITE

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

