

Enduit 2 en 1 Bostik

ENDUIT MURAL

***L'enduit 2 en 1 permet de lisser et reboucher en un seul geste.
Un seul produit suffit.***



DESTINATIONS

Rebouchage des trous, cavités, fissures, fentes, saignées et rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.
Lissage de finition de 1 mm d'épaisseur.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Rebouchage très résistant
- Lissage de finition
- Application en une seule passe
- Rebouche jusqu'à 1 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.

Délai d'utilisation: environ 2 heures.

Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau.

Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

REBOUCHAGE

- Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre. Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.
- Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.
- Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de lame

LISSAGE

- Lisser à l'aide de la lisseuse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSOMMATION


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604211	Sac papier 5 kg	4	3549212470579
30604212	Sac papier 15 kg	1	3549212470586
30604609	Boîte carton 1 kg	6	3549212471972

SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 - Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

