

# SOUS-COUCHE

## PRÉPARATION DES MURS



### ***Sous-couche avant papiers peints et revêtements muraux.***

#### **DESTINATIONS**

Convient sur :

- plâtre neuf
- plaques de plâtre encartonnées
- enduits à l'eau
- bois contreplaqué ou aggloméré
- béton ou enduit-ciment
- béton cellulaire, etc...
- ancienne peinture (en bon état)
- mélaminé et stratifié
- PVC
- carrelage.

#### **AVANTAGES**

- Prépare tous les types de murs absorbants ou bloqués.
- Renforce l'adhérence des revêtements.
- Régule la porosité des supports.
- Seau pratique.
- Sans solvant.
- Blanche à l'application, incolore au séchage.

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### **MISE EN OEUVRE**

##### **POURQUOI APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE ?**

Pour garantir l'adhérence des revêtements muraux et papiers peints lorsque le mur manque de porosité (murs recouverts d'une peinture, murs en mélaminé ou stratifié...) ou est trop absorbant (mur en plâtre, enduits à l'eau, en bois contreplaqué, en béton).

La sous-couche est indispensable sur les plaques de BA13 pour pouvoir ensuite enlever facilement le revêtement sans arracher le carton. La sous-couche QUELYD peut également être utilisée pour réguler la porosité des murs avant la pose d'une peinture.

La SOUS-UCHE QUELYD EST BLANCHE A L'APPLICATION ET INCOLORE AU SÉCHAGE.

## APPLICATION DE LA SOUS-COUCHE

Matériel nécessaire : rouleau de peinture.

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, sec, solides, propres et lisses.

Appliquez la sous-couche à l'aide d'un rouleau de haut en bas et de gauche à droite sur le mur.

Laissez sécher 2h avant de poser votre papier peint ou revêtement mural.

Température de mise en oeuvre : +10°C à +25°C.

---

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau tiède avec du savon.

---

## CONSOMMATION

2,5 l = 25 m<sup>2</sup>

---

## CONSERVATION

**12 mois** dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

Conserver hors de la portée des enfants.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601417	seau plastique rectangulaire 2,5 l	1	3549212464974

## SECURITE

Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*