



QUELYD COLLE TOUS PAPIERS VINYL+



Description

Colle tous les papiers vinyls.

Domaines d'application

Colle spécialement conçue pour la pose de tous les papiers vinyls : légers, plats, expansés à relief (VER), lourds, encres gonflantes..... dans toutes les pièces : cuisine, salle de bain, couloir,...

+ Avantages

Idéale pour les pièces humides !
Formule renforcée.
Spéciale vinyls lourds.
Excellente glisse.

Produit respectueux de l'environnement - Matières premières d'origine végétale Biodégradable - Se jette à la poubelle après utilisation

Mode d'emploi

Les murs doivent être sains, secs, solides, propres et normalement absorbants (préencoller les murs neufs trop absorbants, et fixer les supports friables) pour réussir la pose du papier peint. Les peintures brillantes/laquées seront poncées, lessivées et rincées.

POSE DE 6 ROULEAUX ENVIRON!

Verser 4,5 litres d'eau dans un seau propre.

Avec un bâton, tourner pour créer un tourbillon puis verser la poudre lentement à l'extérieur du tourbillon.

Laisser reposer 10 mn, brasser à nouveau : la colle est prête.

Couper les lés de papier peint selon la hauteur des murs en ajoutant 5 cm en haut et en bas. Encoller uniformément avec une brosse l'envers du lé en allant du centre vers les bords. Replier les 2 extrémités du lé vers le milieu de la face encollée, bord à bord. Laisser reposer le lé 5 à 10 mn selon les recommandations du fabricant de revêtement.

Appliquer le premier lé en haut du mur en ayant pris soin de vérifier l'aplomb et en évitant de débiter la pose à partir d'un angle sortant. Passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords pour chasser les bulles d'air. Couper le lé avec un cutter au niveau des plinthes/du plafond. Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.

Enlever au fur et à mesure et délicatement les excédents de colle avec une éponge humide.

Température d'utilisation : + de 5°C.

La colle préparée se conserve 8 jours maximum dans un seau fermé hermétiquement, à l'abri du gel et de la chaleur.

Conservation

Stocker dans un paquet fermé à l'abri de l'humidité. Conserver 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert et en atmosphère sèche. Conservation colle préparée : supérieure à 8 jours en récipient fermé et hors gel.

Conditionnements

Etui 300 g
Box 180 étuis 300 g



QUELYD, l'expert des murs et plafonds