



QUELYD COLLE MURALE UNIVERSELLE



► Description

Colle pour tous les revêtements muraux souples.

► Domaines d'application

Colle tous les revêtements muraux souples : PVC enduits à envers papier ou textile, PVC expansés sur support non tissé, polyester ou minéral, mousses de PVC sur support non tissé, toiles de verre à peindre.

+ Avantages

Encollage facile et rapide : application à la spatule crantée ou au rouleau.

Colle prête à l'emploi sans préparation du support..

Ajustement facile et rapide des lés.

Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides (cuisine, salle de bain).

Maintien immédiat (TACK) : la mise en oeuvre et le positionnement du revêtement sont facilités.

Collage final ultra résistant.

Mode d'emploi

Les supports doivent être sains, secs, solides, propres, et dégraissés.

Bien remuer la colle dans le seau, avant de procéder à l'encollage. Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau.

Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d'un rouleau à poil moyen, ou d'une spatule dentelée. Encoller les angles à l'aide d'un pinceau.

Appliquer le revêtement dans la colle fraîche, après avoir attendu env. 3 mn sur support absorbant et de 5 à 10 mn sur support non absorbant.

Maroufler soigneusement dans le sens vertical avec une spatule plastique.

Les autres lés seront positionnés bord à bord, ou par recouvrement.

Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

Eviter toute bavure de colle sur le revêtement.

Prise définitive : 24 à 48 heures.

Température d'utilisation : de 10° à 25°C .

Conservation

Conserver 1an dans son emballage d'origine non ouvert et à température ambiante. Craint le gel.

Conditionnements

Pot 1 kg

Seau 5 kg



QUELYD, l'expert des murs et plafonds