



## COLLE TOILE DE VERRE QUELYD



### ► Description

Colle pour les toiles de verre à peindre, prête à l'emploi.

### ► Domaines d'application

Colle les toiles de verre à peindre sur les murs et plafonds.

### + Avantages

Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection.  
Ajustement facile et rapide des lés.  
Recouvrable par peinture après 24 heures de séchage.  
Traité fongicide et bactéricide.  
Compatible avec tous les colorants universels.

### Mode d'emploi

Le support doit être plan, sain, lisse, sec en permanence (non exposé à des remontées d'humidité), de porosité normale, dégraissé et dépoussiéré.

Les peintures brillantes/laquées seront poncées, lessivées et rincées.

Fixer les supports friables.

Pour une pose de toile de verre sur un plafond peint, utiliser la colle Murale Universelle.

Bien remuer la colle dans le seau, avant de procéder à l'encollage. Utiliser la colle telle quelle sans dilution.

Encoller suffisamment et régulièrement le support sur une surface légèrement supérieure à un lé, au moyen d'un rouleau à poils moyens.

Appliquer la toile de verre sur la colle fraîche, après avoir vérifié l'aplomb.

Maroufler soigneusement dans le sens vertical avec une spatule plastique.

Les autres lés seront positionnés bord à bord en suivant l'ordre établi lors de la découpe.

Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

Température d'utilisation : de 10° à 25°C.

### Conservation

Conserver 1an dans l'emballage d'origine non ouvert et à température ambiante. Craint le gel.

### Conditionnements

Seau 3 kg  
Seau 5 kg  
Seau 10 kg  
Pot 1 kg



**QUELYD, l'expert des murs et plafonds**