



QUELYD COLLE LIÈGE



► Description

Colle le liège mince (jusqu'à 5mm d'épaisseur) en dalles ou en rouleaux sur murs intérieurs en plâtre, ciment, bois. Ne convient pas pour la pose en pièces humides (cuisine, salle de bain).

► Domaines d'application

Colle pour les murs intérieurs en plâtre, ciment et bois.

+ Avantages

Permet d'ajuster les dalles de liège par glissement pendant quelques minutes.

Collage final résistant : très bonne résistance mécanique.

Colle sans solvant non inflammable.

Colle teintée de la couleur du liège.

Mode d'emploi

Les supports doivent être plans, lisses, sains, secs, solides, propres et normalement absorbants : ne convient pas pour les supports "bloqués". Poncer, lessiver et rincer les peintures brillantes.

Bien remuer la colle dans le seau avant l'encollage pour la rendre homogène, ne pas diluer.

Le liège est un matériau naturel et vivant qui subit des variations liées à l'atmosphère générale de la pièce dans laquelle il doit être appliqué. C'est pourquoi il doit y être stocké 48 h avant la pose, hors de son emballage.

Pose de dalles : tracer 2 lignes perpendiculaires passant par le centre du mur. Encoller uniformément le support à l'aide d'une spatule crantée (dents d'1mm) sur environ 1m². Poser immédiatement les 4 premières dalles autour de l'axe central en pressant à la main pour chasser les bulles d'air. Poser les autres dalles autour de ce carré, bord à bord.

Pose de rouleaux : Encoller uniformément le support à l'aide d'une spatule crantée (dents d'1mm) sur une surface légèrement supérieure à la largeur d'un lé. Utiliser un pinceau pour les bords de plinthes et les angles. Attendre env. 5 minutes avant d'appliquer le premier lé en haut du mur en ayant pris soin de vérifier l'aplomb et en évitant de débiter la pose à partir d'un angle sortant. Presser avec une spatule plastique du centre vers les bords du lé pour chasser les bulles d'air.

Les joints seront poncés avec du papier de verre ultra fin sans appuyer.

Enlever au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

Température d'utilisation : + de 10°C.

Rendement : env.250 g / m²

Conservation

Stocker dans un récipient fermé à l'abri du gel et des fortes températures. Conserver 1an dans l'emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

Conditionnements

Pot 1 kg
Seau 3 kg



QUELYD, l'expert des murs et plafonds