



QUELYD COLLE MASTIC DALLES DE PLAFOND



► Description

Colle les dalles de plafond et les plaques (poids inférieur à 5 kg/m²) en polystyrène expansé.

► Domaines d'application

Pour le collage des dalles de plafond et des plaques (poids inférieur à 5 kg/m²) en polystyrène expansé, la laine de verre sur plafonds et murs intérieurs en plâtre (et dérivés), ciment, bois,...

+ Avantages

Maintien immédiat : il n'est pas nécessaire de maintenir les dalles lors du marouflage.
Permet de rattraper les légères inégalités du support (jusqu'à 5 mm).
Colle sans solvants : ininflammable.

Mode d'emploi

Les supports doivent être plans, lisses, sains, secs, solides, propres et normalement absorbants : ne convient pas pour les supports "bloqués".

Poncer, lessiver les peintures brillantes.

Sur chacune des dalles, appliquer sur chaque coin, ainsi qu'au milieu de chaque côté et au centre, des plots de colle de la taille d'une noisette (soit 9 plots), à l'aide d'un couteau à enduire. Appliquer les 4 premières dalles au centre du plafond en exerçant sur chacune d'elle une pression avec la paume des mains pour bien répartir la colle. Poser les autres dalles autour de ce carré, et ainsi de suite.

Enlever au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

Température d'utilisation : + de 10°C.

Conservation

Stocker dans un récipient fermé à l'abri du gel. Conserver 1an dans son emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

Conditionnements

Pot 1 kg
Seau 4 kg
Seau 7 kg



QUELYD, l'expert des murs et plafonds