



## QUELYD COLLE DÉPRON



► **Description**

Colle le DÉPRON et les isolants minces en polystyrène extrudé.

► **Domaines d'application**

Collage du Dépron sur mur et plafond.

+ **Avantages**

Encollage facile et rapide au rouleau sans projection.  
Maintien immédiat (TACK) : ajustement facile et rapide.  
Collage final ultra résistant : très bonne résistance mécanique.

### Mode d'emploi

Les supports doivent être plans, lisses, sains, secs, solides, propres et normalement absorbants : ne convient pas pour les supports "bloqués".

Poncer, lessiver les peintures brillantes.

Bien remuer la colle dans le seau avant l'encollage. Eviter de commencer la pose à partir d'un angle sortant. Encoller uniformément le mur de haut en bas avec un rouleau à poils longs sur une largeur légèrement supérieure à celle de la plaque de Dépron. Positionner la 1ère plaque encore pliée en haut du mur (côté imprimé contre le mur) et appuyer pour bien répartir la colle. Déplier la plaque. Passer un rouleau en caoutchouc rigide (ou une spatule plastique) de haut en bas pour chasser les bulles d'air. Procéder de même pour les plaques suivantes.

Les joints entre les plaques seront réalisés bord à bord, et on utilisera un enduit prêt à l'emploi type REBOUCHEUR EXPRESS pour la finition des joints. Les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine, guidé par un couteau à enduire.

Enlever au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau, puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

**Le DÉPRON doit recevoir une couche de PRIMAIRE D'ACCROCHAGE avant toute pose de papier peint ou revêtement mural.**

Température d'utilisation : de 10° à 25°C.

### Conservation

Stocker le récipient fermé à l'abri du gel et des fortes températures. Conserver 1an dans l'emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

### Conditionnements

Seau 3 kg  
Seau 6 kg



**QUELYD, l'expert des murs et plafonds**