

QUELYD COLLE TOUS PAPIERS INTISSES+

COLLES POUR PAPIERS PEINTS

Pour tous les papiers à envers intissé.



DESTINATIONS

Cette colle à été spécialement conçue pour la pose de tous types de papiers intissés (à envers non tissé), qu'ils soient à peindre ou non.

AVANTAGES

- S'applique directement sur le mur!
- Formule premium
- Spéciale intissés à peindre
- Pose rapide : plus d'attente de détrempage du papier.
- Ajustement facile et rapide des lés.
- Permet d'enlever ultérieurement le revêtement sans laisser de résidus sur le mur.
- Produit respectueux de l'environnement - Matières premières d'origine végétale
- Biodégradable - Se jette à la poubelle après utilisation

MISE EN OEUVRE

- Pour réussir la pose les murs doivent être sains, secs, solides, propres et normalement absorbants.
- Préencoller les murs absorbants, et poncer les anciennes peintures.
- Verser dans un seau propre :
 - papiers intissés : 5 litres d'eau froide.
 - papiers intissés à peindre : 4,5 litres d'eau froide.
- Faire un tourbillon avec un bâton tout en vidant régulièrement la poudre à l'extérieur du tourbillon.
- Laisser reposer 10 mn, puis brasser énergiquement : la colle est prête.
- Encoller uniformément le mur avec un rouleau à poils moyens ou une brosse à tapisser, sur une surface légèrement supérieure à celle d'un lé. Encoller soigneusement les angles et les bords de plinthes avec un pinceau
- Appliquer le rouleau directement sur le mur, sans prédécouper les lés. Passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords pour chasser les bulles d'air. Couper le lé avec un cutter au niveau des plinthes du plafond. Marquer la pliure du papier le long de la plinthe avec le dos d'une paire de ciseaux puis couper le lé.

ATTENTION:

- Enlever au fur et à mesure les excédents de colle avec une éponge humide.
- Ne pas travailler à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C.
- Dans le cas d'une pose en plafond diluer le paquet dans 4,5 litre d'eau.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

Rendement : 30 m²

CONSERVATION

Stocker dans un étui fermé à l'abri de l'humidité. Conserver 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert et en atmosphère sèche, ou 1 semaine en seau fermé et hors gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
082045	Etui de 300 g	30	3549210001317
082110	Box 180 étuis de 300 g	180	3549210009405

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com