

Metylan Décolleur actif

Décolleur papiers peints difficiles à base de tensio-actifs à haut rendement

- Puissance concentrée : un litre de produit pur permet de décoller 200 à 400 m² de papiers peints difficiles
- Puissance renforcée : facilite la détrempe en profondeur et la dépose lé par lé
- Toutes épaisseurs, plusieurs couches



COMPOSITION

Mélange de tensio-actifs en solution aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Décolleurs actif est un produit surpuissant permettant d'enlever les anciens papiers peints :

- Epais
- Lourds
- Spéciaux
- Vinyls

Et d'éliminer les anciens revêtements muraux.

MISE EN ŒUVRE

Préparation de la solution

Mesurer la quantité nécessaire de Metylan Décolleur actif et diluer dans de l'eau selon les dosages suivants :

Utilisation	Dosage
Pour décoller les papiers peints courants	50 ml pour 5 litres d'eau
Pour décoller les papiers peints épais, spéciaux	100 ml pour 5 litres d'eau
Pour éliminer les revêtements muraux	50 ml pour 5 litres d'eau

Mode d'emploi

Appliquer la solution à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur (protection des yeux)

Laisser agir 15 à 30 minutes avant de déposer les lés. Pour les papiers très absorbants renouveler l'application.

- Pour enlever les papiers en couches superposées, procéder couche par couche.
- Pour les papiers lessivables ou vinyles, perforer avec un rouleau multipics pour permettre à la solution de pénétrer.
- Pour les papiers vinyles pelables, retirer la pellicule PVC et imprégner le papier.
- Pour éliminer les badigeons, appliquer sur les surfaces à traiter, laisser pénétrer puis rincer à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décolleur actif est disponible en flacons de 250ml, 500ml et bidons de 1 et 5 litres.

STOCKAGE

12 mois à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Légèrement jaune
Consistance	Liquide
Valeur du pH	10.3
Densité	Environ 1 kg/litre

Consommation	1 litre de produit pur pour 200 à 400 m ² en fonction de la qualité du papier à enlever.
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant

OBSERVATIONS

- Protéger au préalable les sols et les surfaces craignant l'eau.
- La marque **Metylan** est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle en poudre **Metylan**.
- Pour la pose de revêtements muraux, utiliser une colle **Ovalit**.
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE – ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan Décolleur actif** disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan I 200	Impression avant collage pour fonds absorbants
Metylan I 300	Impression d'accrochage pour fonds bloqués
Metylan Expert	Colle supérieure tous papiers peints et intissés (table et encolleuse)
Metylan Spécial	Colle renforcée papiers peints lourds, spéciaux et vinyls
Metylan Ultra	Colle renforcée papiers vinyls lourds, expansés, VER, textiles légers
Metylan Ovalit TDV	Colle concentrée toutes toiles de verre et structures à peindre
Metylan Intissés	Colle surpuissante papiers peints intissés
Metylan Universelle	Colle supérieure papiers peints universelle
Metylan Vinyls	Colle supérieure papiers peints vinyls
Metylan Frises	Colle renforcée frises
Metylan Raccords	Colle renforcée raccords
Metylan Décolleur actif	Décolleur actif papiers peints

Mise à jour de la fiche technique : Décembre 2009

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER**.com
www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle