



PATTEX Néoplus

Colle de Fixation isoprène



- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Intérieur & extérieur
- Résiste à l'humidité
- Pour tous les matériaux*
- Facile à extruder

COMPOSITION

Formule à base de copolymère styrène isoprène

APPLICATION

Fixation intérieure ou extérieure pour:


- Bois et dérivés (Lambris, plinthes, tasseaux en bois massif, baguettes...)
- PVC rigide (prises, câbles électriques, profilés...)
- Métaux (profilés métalliques...)
- Carrelages/Pierres (dalles, briquettes...)
- Eléments décoratifs en polyuréthane expansé (fausses poutres, moulures...)
- *Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène expansé et extrudé, le PE et le PP, le PTFE.

Après avoir coupé l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré, appliquez la colle sur l'une des 2 surfaces par cordon ou par plots à l'aide d'un pistolet sur une seule des deux surfaces à joindre. Assemblez les 2 surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle. La prise est immédiate. (La résistance finale du collage est obtenue après 48 H minimum.) Dans le cas d'objet plus lourd ou de grande nervosité, effectuez l'opération ci-dessus, puis juste après le collage, procédez à un affichage, temps de gommage de 5 mn. Ré-assemblez, c'est collé (5 à 8 minutes pour les surfaces non poreuses). Pour une meilleure adhérence, serrez, re-pressez encore après 20 minutes.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et exempt du résidu, de poussière. Eliminez toutes traces de peintures et vernis.
- Tous les collages peuvent se faire sur surfaces poreuses ou non poreuses
- Vérifiez la solidité du support
- Attention un poids excessif peut entraîner la rupture du support.

MATERIEL



NETTOYAGE

Nettoyer les résidus ou traces de colle fraîche avec un chiffon et Pattex Diluant et Nettoyant. Trace de colle durcie avec une lime ou cutter ou papier de verre.

RECOMMANDATIONS

- N'appliquez pas la colle près du bord des supports
- Craint le gel
- Stockez loin d'une source de chaleur, et dans un endroit frais, sec et bien-aéré.
- Conservez hors de la portée des enfants

Pattex®

CONDITIONNEMENT

PACKAGING	VOLUME NET PAR EMBALLAGE	PALETTISATION
cartouche	345g	

INFORMATIONS TECHNIQUES

couleur	Beige
Viscosité	env 350 000 Mpa/s
Densité	1.2
Température d'utilisation	au dessus de 10°C
Résistance à la température	- 20°C à 80 °C
Solvant	oui - extrait sec 78%
Consommation	approx. 12 metres de cordon
Temps Ouvert	15 min
Temps de gommage	5 minutes (Surfaces poreuses) 8 minutes (surfaces non poreuses)
Résistance mécanique finale	12 kg/cm2 after 24h (surfaces poreuses) 48 h (surfaces non poreuses)
Résistance à l'humidité	Intérieur/Extérieur
Symbole de sécurité	oui -
Durée de conservation	12 mois



F. Facilement inflammable



Xi Irritant

- Irritant pour la peau
- Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver le récipient bien fermé
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer
- Ne pas respirer les gaz / vapeurs / fumées / aérosols (termes appropriés à indiquer par le fabricant)
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
- Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversification des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. Le poseur doit adapter son travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.

HENKEL France
 SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
 Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Qualité Professionnelle

Pattex®