



# Pattex

## Ni Clou Ni Vis Chrono

### Cartouche 380g



#### COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse.

#### DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

#### Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
  - Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
  - Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
  - Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...

#### MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler fermement. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

#### CONDITIONNEMENT

PATTEX Ni Clou Ni Vis Chrono Original existe en formats cartouche 380g, MSP 130g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

#### CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat <b>0 seconde</b>	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré ajustable	Permet de réaliser 15m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, <b>jusqu'à 100kg/cm2*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Peut être peint - Compense les inégalités du support jusqu'à 20mm
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau

\* Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

**Pattex®**

## PATTEX NCNV Cartouche 380g

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



**Qualité Professionnelle**

## PATTEX

**Ni Clou Ni Vis Chrono cartouche 380g PCB 12 (carton)**

IDH UC: 981227



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
<b>Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g</b>	cartouche	981227	25	3178046662470	3178040828292	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
<b>Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g</b>	pdt	49	49	230	0.38	0.445				
	colis	262	262	248	9.5	11.409				
	palette	1200	800	1137	456	573.082	12	4	48	1200

**Pattex®**

**PATTEX**  
**PATTEX NCNV Box Rubicube PCB 150**  
 IDH: 1637445



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
<b>Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g Box</b>	Box rubicube	1637445	150	3178046662470	3178040871328	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
<b>Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g Box</b>	pdt	49	49	230	0.380	0.445				
	colis	600	400	1395	57	78.965				
	palette	1200	800	1540	228	340.860	4	1	4	600

**NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 35061000**

**PAYS DE FABRICATION : FRANCE**