

Rubson Mastic Crépi

Mastic pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques



DESTINATIONS

Joints de murs ou de cloisons et rebouchage de fissures sur supports recouverts de crépis.
Raccordements de la plupart des supports recouverts de crépis (béton, brique, bois, plâtre...)

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé, si nécessaire avec un solvant. Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité

- Placer la cartouche dans le Super Pistolet Mastic Rubson. En cas de fissure, élargir, dépoussiérer et humidifier si nécessaire en cas de supports poreux.
- Appliquer un cordon de mastic régulier en poussant vers l'avant.
- Ne pas lisser le mastic : il gardera ainsi son aspect granuleux.
- Revisser le capuchon sur la canule de la cartouche pour prolonger la conservation du mastic. Nettoyer immédiatement les bavures avec un chiffon humide et les outils à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Crépi** est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Ton pierre et blanc
Consistance	pâte extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	1h en surface, 48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	à l'eau
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Peut être peint après séchage.
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries, à l'humidité et au vieillissement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics construction

Murs-fenêtres	Fissures murales intérieures et extérieures
Spécial Extérieur	joints et fissures sur sols, dallages, terrasses, et balcons
Toitures	Raccords, réparations sur toitures et gouttières
Bois	Joint de liaison pour menuiserie

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87