

Rubson Mastic Bain&Cuisine Pure Séchage Rapide



DESTINATIONS

Étanchéité et joints de raccordement des douches, baignoires, éviers, murs carrelés, meubles encastrés...

MISE EN ŒUVRE

Éliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépolvé.

Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

(a) Protéger les bords du joint avec un adhésif

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant

(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Retirer immédiatement l'adhésif.

Attention : formation de peau très rapide (5 à 7 minutes pour lisser son joint)

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Mastic Speed Douche 1h après est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et translucide
Consistance	Mastic pâteux
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	1h (temps de lissage : pas plus de 7 minutes)
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec et/ou de l'acétone
Étiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Joint étanche 1H après l'application ! Prenez votre douche 2H seulement après avoir fait votre joint.
- Résiste aux moisissures (formule qui aide à prévenir des moisissures).
- Silicone longue durée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Étant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.
Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Bain & Cuisine blanc/trans	Résiste aux moisissures, haute adhérence
Pure White	Blancheur longue durée
Lisse Facile	Facile à lisser/se lisse au doigt

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Henkel France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)