



Mastic Verre aquarium

Le **Mastic Verre Aquarium** est un élastomère silicone mono composant de type acétique.

DESTINATIONS

- Joint, collages et réparations sur matériaux vitrifiés.
- Résiste parfaitement à la pression de l'eau (aquariums)
- Joint de vérandas, serres, doubles vitrages.
- Montage d'aquariums et d'éléments en verre.
- Montage, collage et réparation de tous vitrages et verreries cassés ou fêlés.

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
- Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
- Assemblages et réparations : appliquer un cordon de mastic colle sur la tranche et ajuster immédiatement. Maintenir et laisser sécher sans toucher pendant 24 heures.
- Réparations de vitres fendues : déposer un cordon de mastic colle sur la fêlure. Aplatir sans trop appuyer avec un doigt mouillé et laisser sécher sans toucher.
- Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

CONDITIONNEMENT

Mastic Verre aquarium est disponible en cartouche de 310ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Translucide
Consistance	Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique.
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	24h
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Colle tous vitrages et verreries
- Résiste à l'eau de mer.
- Reste souple et étanche
- Haute performance mécanique

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au **01 46 84 97 87** ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Hautes températures	Jointes et réparations cheminées, barbecues...
Verre Aquarium	Collage, réparation de verre et de tous matériaux vitrifiés
Autos-marine	Collages et réparations autos, caravanes, bateaux
Vitrier	Mastiquer des vitres sur des fenêtres ou des portes
Isolation	Jointes de calfeutrage des portes et fenêtres
Anti fuite	Colmatage de raccords et fissures dans le bois ou métal

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON