

Rubson GO Je rebouche

Mastic acrylique



- Tous types de fissures
- Intérieur et extérieur
- Peut être peint.

DEFINITION

Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques.

DESTINATIONS

- Tous types de fissures sur un mur
- Raccordements de différents matériaux ;
- Supports : béton, brique, fibre-ciment, bois, aluminium.

AVANTAGES PRODUITS/BENEFICES

- Compatible avec la peinture (faire des essais au préalable).
- Lissage facile.
- Extrusion facile.
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Usage sans pistolet.

MISE EN OEUVRE

Supports

- Tous matériaux usuels à l'intérieur et à l'extérieur : béton, brique, fibre-ciment, bois, aluminium).

Préparation du support

Le support doit être propre, dégraissé et sec.

Application du produit

Casser et retirer la languette blanche. Retirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau, avec le Cutter & Lisseur Rubson, en fonction de la largeur du joint souhaitée.

Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le bouton de réglage situé sur la gâchette rouge.

Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler.

Laisser sécher 10 min hors poussière et 1 heure au cœur du joint. Remettre le bouchon et revisser la canule blanche pour une meilleure conservation du mastic.

Matériel et nettoyage du matériel

Matériel

Pour une finition parfaite, utiliser immédiatement après le bouchon lisseur. Pas besoin de pistolet.

Nettoyage

Nettoyer immédiatement les bavures avec un chiffon humide. Laisser sécher 1 heure minimum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Peut produire une réaction allergique.
- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation	10 mètres de joints environ
Temps séchage	24 heures
Nettoyage des outils	Chiffon humide
Etiquetage de danger	Non

CONDITIONNEMENT ET COLORIS

RUBSON GO Je Fixe est disponible en MSP de 100 ml.

STOCKAGE

18 mois avant ouverture et 2 mois après ouverture.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

COV



CLP

- Tenir hors de portée des enfants.
- Peut produire une réaction allergique.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Attention. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

Mise à jour de la fiche technique : Septembre 2014

Service conseil Rubson

Henkel France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com

RUBSON