

Rubson

Mon Joint Facile Multi-Fonctions

Mastic extrudable mono composant à base de copolymères silanisés



DESTINATIONS

- Fissures extérieures et intérieures.
- Joints de raccordement, de fractionnement, d'assemblage.
- Collage et scellement souples.
- Utilisable pour joints sanitaires.
- Convient sur la plupart des matériaux.

MISE EN ŒUVRE

- A utiliser par temps sec.
- Éliminer totalement l'ancien joint avec le **Cutter&Lisseur** et l'**Enlève-Joints Silicone Rubson**
- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Tirer le bouchon rouge. Retirez la languette noire au dos du système (partie rouge).
- Poussez le curseur vers la droite (la poignée s'écarte)
- Pressez la gâchette pour faire sortir le mastic et appliquer.
- Si besoin, Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Pour un dosage précis de la quantité appliquée, utiliser le **bouton de réglage** situé sur la gâchette rouge
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le **cutter & lisseur Rubson**.
- Après usage, retirer le ruban adhésif, et pousser le curseur du mastic vers la gauche. Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

CONDITIONNEMENT

Mon Joint Facile Multi-Fonctions est disponible en aérosol de 200ml.

CONSERVATION

A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et translucide
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base de copolymères silanisés
Consommation :	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ
Temps séchage	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section.
Nettoyage des outils	Avec un chiffon
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main
- Produit prêt à l'emploi, facile à utiliser et à lisser.
- Etanche, élastique, lavable, résistant à l'eau chaude, insensible aux détergents
- Anti-moisissures : le joint reste propre, ne noircit pas et ne jaunit pas.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le contact avec la peau.

Réceptif sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au **01 46 84 97 87** ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mon Joint Facile

Mon Joint Facile Bain & Cuisine	
Mon Joint Facile Lisse Facile	
Mon Joint Facile Blanc Pur	
Mon Joint Facile Murs Fenêtres	
Mon Joint Facile Fixation	
Mon Joint Facile Speed douche 2h après	Janvier 2011

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON