

FRAMETO

TRAITEMENT ANTI-ROUILLE

Bidon 500 ml

NOMENCLATURE DOUANIÈRE :

FICHE TECHNIQUE

	PCB	CODE HENKEL (IDH)	EAN UC	EAN UL DE BASE
Produit	12	788 863	3178040212633	3178040756724

	PRODUIT			CARTON			PALETTISATION				
	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	NBRE COUCHE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en m) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
Produit	99x58x180	0,50	0,552	310x249x195	6,000	6,281	11	7	77	1200x800x1510	556,685

FICHE PRODUIT

DESCRIPTIF :

Traitement des métaux ferreux, mobilier de jardin, portails, grilles, appareils électroménagers...
S'applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.

MODE D'EMPLOI :

● **Préparation :**

- Eliminer les anciennes peintures et zones friables à la brosse métallique. Dépoussiérer, dégraisser au solvant.
- Agiter le flacon pendant environ 2 minutes.
- Verser la quantité nécessaire dans un flacon.

● **Application :**

- Au pinceau, appliquer uniformément une couche de Frameto en débordant de la zone rouillée. Une fois le produit sec, le support doit être recouvert d'une peinture pour métaux. Nettoyer mains et pinceau à l'eau savonneuse.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Après l'emploi ne reversez jamais le produit dans le flacon pour éviter de neutraliser l'action du produit restant.
- FRAMETO Traitement est déconseillé pour les surfaces devant subir une immersion prolongée.
- Utiliser le produit à une température supérieure à 10°C et protéger de l'humidité pendant la phase de séchage.

- **CONSERVATION DU PRODUIT :** Conserver à l'abri du gel.
- **SECHAGE :** 24h avant mise en peinture
- **CONSOMMATION :** 75ML/M2/couche

COV valeur limite UE pour « Rubson frameto traitement anti-rouille » (cat A(i)) : 140 g/l (2007) ; 140 g/l (2010). Rubson frameto traitement anti-rouille prêt à l'emploi contient max 5 g/l