

## FICHE TECHNIQUE

**RUBSON FRAMETO anti-rouille en spray**

- *Protège durablement de la rouille*
- *Facile d'utilisation*
- *Peut-être peint*

**DESCRIPTION****Formule**

- Solvant base zinc & aluminium dans une résine.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

**Destinations**

- Frameto anti-rouille est un aérosol au zinc qui forme un revêtement de protection gris aluminium contre la corrosion.
- S'applique directement sur la surface à traiter.
- Peut-être peint.
- Traitement des métaux ferreux, mobiliers, jardin, portails, grilles, appareils électro-ménagers, réfrigérateurs, cuisinières.
- Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre service conseil technique.

**Mise en œuvre**

- Bien nettoyer le support à l'aide d'un solvant, puis sécher la surface.
- Agiter une vingtaine de fois l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant une distance de 20 à 30 cm de la cible.
- Une fois le produit sec, la rouille est stoppée.
- Il est fortement conseillé de ne pas utiliser ce produit sur des installations ou systèmes véhiculant de l'oxygène pure et le produit ne doit pas être utilisé sur des matières fortement oxydantes et/ou chlorées.

**CARACTERISTIQUES**

Couleur	Zinc
Densité	0,6
Technologie	Base solvant
Odeur	Solvant
Sec au touché	6 - 7 mn



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Séchage complet avant mise en peinture	24h
Rendement	75ml /m <sup>2</sup> par couche
Gaz propulseur	Butane propane
Conditionnement	400 ml
Stockage	12 mois

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

#### HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson FRAMETO Anti-rouille en spray

Mise à jour : 18/09/2018