

# SADER®

## SADER MAXIGLUE LIQUIDE

COLLE INSTANTANÉE

### DESCRIPTION

**SADER® MAXIGLUE® LIQUIDE** est une colle cyanoacrylate idéale pour tous les collages du quotidien et des petites réparations rapides.

### DESTINATIONS

Colle cyanoacrylate idéale pour tous les collages et réparations express de petits objets, sur tous matériaux : porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus, plastique (sauf polyéthylène, polypropylène, polystyrène expansé et Téflon®.)



### Avantages

- Une prise rapide en 15 secondes
- Un collage puissant et résistant (de -20°C à +80°C)
- Une colle transparente pour un résultat impeccable.

# SADER®

## MISE EN OEUVRE

### RECOMMANDATION D'APPLICATION

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches, dépolissées et dégraissées.

Avant la première utilisation, retirer la bague rouge et

visser à fond l'ensemble bouchon / canule pour perforer l'opercule.

Appliquer une goutte de colle sur un des supports.

Assembler et presser fortement pendant 15 secondes : la prise est instantanée.

Essuyer l'extrémité de la canule avec un papier et reboucher hermétiquement.

Retrouvez toutes nos astuces Maxiglu sur le site : [www.sader.fr](http://www.sader.fr)

## CONSERVATION ET MISE EN GARDE

18 mois dans son emballage d'origine non entamé stocké à 20°C. Une fois entamé votre produit se conservera quelques mois s'il est entreposé dans un endroit frais et sec. **Stocker verticalement.**

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone.
- Colle sèche : grattage.

## SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30620984	TUBE MINI SOUS BLISTER 3x1G	12	3549212481841
30620971	TUBE SOUS BLISTER 2x3G	12	3549212481865
30620965	TUBE SOUS BLISTER 3G	12	3549212481889
30625601	Tubes sous blister 5x0,5g	12	3549212492410

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Une question ? Un conseil ?  
Notre service consommateur est à votre disposition

CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96

