

SADER®

Fixer Sans Percer Aménagement Intérieur

DESCRIPTION

Colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Aménagement intérieur pour tout les travaux d'agencement et de finition.



DESTINATIONS

Colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Aménagement intérieur est idéale pour tout les travaux d'agencement et de finition dans la maison.

Elle convient pour les collages de :

Plinthes, lambris, baguette de finition, moulures, patères et autres éléments de décoration... sur tous matériaux

ATTENTION : Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, PVC, miroirs et plâtre brut

Assurez-vous qu'au moins l'un des deux matériaux collés soit poreux.

Avantages

- Prise rapide
- Comble les irrégularités
- Maintien puissant : 60kg/m²
- Peut se peindre
- Format cartouche : Maintien puissant : 60kg/m² et 18 % d'ingrédients biosourcés



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Cartouche :

Matériel : pistolet extrudeur, cutter

Les surfaces doivent être propres, dépolissées, dégraissées, sèches, et poncées. La température doit être comprise entre +10°C et +30°C

1. Couper l'embout de la cartouche. Vissez la canule et coupez-la en biais en fonction du diamètre désiré. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
2. Appliquez la colle en cordon le long de l'objet à coller
3. Assemblez et réajuster. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Gâchette :

1. Retirez la languette de sécurité puis enlevez le bouchon. Tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
2. Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller
3. Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé ! Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

Après application enlevez le surplus de colle si nécessaire.

Temps de séchage : 12 heures. Ne sollicitez pas le collage avant.

Résistance maximale : 24 heures.

Pour les objets lourds : étayez au moins 8 heures.

Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

Cartouche : Après utilisation, laissez un cordon de colle de 2cm à l'extérieur de la canule. Laissez sécher. Au moment de réutiliser, tirez fort pour arracher le cordon.

Gâchette / Tube : Après ouverture, le produit se conserve quelques mois, bouchon revissé

NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30626551	Tube 55ml	12	3549212492892
30626224	Gâchette 100ml	9	3549212492960
30626318	Tube 200 ml	12	3549212493066
30626215	Cartouche 280ml	12	3549212492892

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96