

SADER®

Fixer Sans Percer Tous Travaux Blanc

DESCRIPTION

Colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Tous Travaux pour tout fixer facilement et durablement.



DESTINATIONS

La colle de fixation Sader Fixer Sans Percer Tous Travaux intérieur/ extérieur est idéale pour tous fixer facilement et durablement. Sa formule transparente permet un collage Elle permet le collage de :
Patères, étagères, appliques, cadres, miroirs, crédences, prises électriques... sur tous les matériaux
ATTENTION : Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le téflon (PTFE).

Cette colle convient pour l'assemblage de plastiques en surfaces planes uniquement.

Avantages

- Formule transparente
- Résiste aux intempéries
- Peut se peindre
- Fabriqué en France
- Format cartouche : résiste aux températures de -40°C à +80°C et 40% d'ingrédients biosourcés



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Cartouche :

Matériel : pistolet extrudeur, cutter

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, dégraissées, sèches, et poncées. La température doit être comprise entre +10°C et +30°C

1. Couper l'embout de la cartouche. Vissez la canule et coupez-la en biais en fonction du diamètre désiré. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
2. Appliquez la colle en cordon le long de l'objet à coller
3. Assemblez et réajuster. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Gâchette :

1. Retirez la languette de sécurité puis enlevez le bouchon. Tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
2. Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller
3. Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé ! Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

Après application enlevez le surplus de colle si nécessaire. Temps de séchage : 12 heures. Ne sollicitez pas le collage avant. Résistance maximale après 24 heures. Pour les objets lourds, étayez pendant au moins 8 heures. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux

CONSERVATION ET MISE EN GARDE

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C. Après utilisation, laissez un cordon de colle de 2cm à l'extérieur de la canule. Laissez sécher. Au moment de réutiliser, tirez fort pour arracher le cordon.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30626298	Tube 50G	12	3549212493028
30626312	Gâchette 100ML	9	3549212493042
30626220	Cartouche 290ML	12	3549212492939

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96