

SADER NEOPRENE LIQUIDE

COLLES CONTACT

Multi-usages, super puissante, prise immédiate.



DESTINATION

Pour le collage du liège, caoutchouc, cuir, papier, plomb, métal, stratifié, aggloméré, plastique rigide, entre eux et sur tous supports.

AVANTAGES

- Collage très puissant.
- Prise immédiate sans serrage.
- Liquide : s'applique facilement au pinceau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule néoprène.

MISE EN OEUVRE

- Temps gommage : 10 minutes à + 20 °C (temps minimal d'attente une fois la colle appliquée). La colle ne doit plus poisser sous les doigts.
 - Temps ouvert : 40 minutes à + 20 °C (temps disponible après encollage, pour procéder à la pose).
- Outillage :

Pinceau, spatule (dents de 1 mm).

Conseils pratiques :

- Ne pas utiliser pour le polystyrène, le polyéthylène et le plastique souple.
- Un bon collage est assuré avec une couche fine et régulière de colle sur les deux pièces.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Température minimale de mise en oeuvre : + 15 °C.

NETTOYAGE

Utiliser Essence F.

CONSOMMATION

150 à 200 g/m² sur chaque face.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine conservé dans un endroit frais, entre + 5 °C et + 25 °C

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
021248	Tube étui de 125 ml	12	3184410212486

SECURITE

SECURITE

Attention : travailler dans une pièce ventilée, à cause des solvants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Bâtiment - La Défense 2 - 12, Place de l'Iris - 92062 Paris La Défense cedex
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com