

MASTIC FIXATION MULTI-USAGES

MULTI USAGES

Mastic néoprène pour fixer solidement en intérieur et en extérieur sous abri, prise immédiate.



DESTINATIONS

Fixation de plinthes, lambris, tasseaux, moulures, poutres, briquettes de parement, carrelage... sur supports tels que béton, parpaings, briques, bois, métal, carrelage...

Ne pas utiliser sur polystyrène, polyéthylène, polypropylène.

AVANTAGES

- Collage puissant.
- Prise immédiate, adhérence initiale élevée.
- Convient aussi pour le collage de 2 surfaces non poreuses.
- Résiste à l'humidité et à la chaleur (+ 130 °C).
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5 mm.
- Peut être peint.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule néoprène.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

- Travailler sur supports propres, sains, et secs.
- Eliminer les peintures et autres revêtements.
- Encoller, assembler, séparer, attendre 5 minutes, puis presser fortement pour assemblage définitif.
- La résistance maximale est obtenue après 48 à 72 heures.

Conseil pratique: Ne pas utiliser en dessous de + 10 °C.

NETTOYAGE

Acétone

CONSOMMATION

Une cartouche = environ 15 m de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

12 mois entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30110220	CARTOUCHE 310 ml	12	3184411102205
30112026	TUBE SOUS BLISTER 55 ml	12	3184411120261
30119150	Box de 160 cartouches plastique 310 ml 310 l	160	3184411102243

SECURITE

Attention : travailler dans une pièce ventilée, à cause des solvants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

