

# SADER MULTI-USAGES SILICONE

## MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

Le joint d'étanchéité **SADER BAIN CUISINE** allie résistance et élasticité longue durée. Ce mastic silicone adhère sur la plupart des matériaux



### DESTINATIONS

- Joint silicone pour utilisation en intérieur et extérieur sous abri
- Permet de faire des joints d'étanchéité et de reboucher des fissures sur la plupart des matériaux
- Permet également de faire des joints d'isolation entre ouvrants et dormant de fenêtres, portes, lucarnes

### AVANTAGES

- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux\*\* : émail, porcelaine, grès, faïence, céramique, bois...
- Étanche et souple durablement
- Traité anti moisissures
- Excellente résistance à l'eau et au vieillissement
- Résiste aux produits d'entretien

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule silicone acétique  
Coloris : existe en blanc et translucide

### MISE EN OEUVRE

#### OUTILS



#### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre et dépoussiéré.
- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Protéger les bordures du joint avec des bandes adhésives.

#### APPLICATION

- Appliquer un cordon de joint régulier.

- Lisser le joint à la spatule ou au doigt trempé dans l'eau savonneuse, 20 minutes maximum après l'application.
- Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus/bavures de joint.
- Enlever les bandes adhésives et nettoyer les surplus / bavures de joint.

## SECHAGE

En surface : environ 20 minutes  
Au cœur : 24 heures minimum

## NETTOYAGE

Joint frais : nettoyer avec de l'eau  
Joint sec : grattage.

## CONSOMMATION

Environ 15 mètres de joint de diamètre 5 mm.

## CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENTS

	UC	PCB	GENCOD
30612065	Cartouche plastique coloris blanc 280ml	12	3549212481810
30612064	Cartouche plastique coloris translucide 280ml	12	3549212481803

### SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient 3-Aminopropyltriéthoxysilane & Ethyl methyl ketone oxime. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité sur demande.



Contactez Sader

☎ 01 55 99 92 00

🌐 [www.sader.fr](http://www.sader.fr)

▶ SADER ça adhère

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.