

COLLE BLOCAGE BOIS

SPÉCIAL EXPERTS

La colle SADER® spéciale BLOCAGE POUR BOIS est destinée à supprimer le jeu dans tous les assemblages de pièces en bois.



DESTINATIONS

La colle **SADER®** spéciale **BLOCAGE POUR BOIS** est destinée à supprimer le jeu dans tous les assemblages de pièces en bois. Sa formule liquide concentrée dilate les fibres de bois et les fait gonfler jusqu'au blocage maximum. Elle permet d'obtenir des assemblages solidaires de façon durable et s'utilise notamment sur les meubles en kit, les pieds et dossiers de chaises, les manches de balais et d'outils, les chevilles en bois, les cadres...

S'utilise pour des assemblages bois sur bois ou bois sur autres matériaux.

AVANTAGES

- Blocage durable.
- Applicateur très précis.
- Solidifie le bois.
- Résiste aux variations de températures.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et poncées.

- Injecter la colle dans la zone à coller.
- Laisser agir le produit quelques minutes jusqu'à ce que le bois ne "boive" plus.
- Assembler les 2 parties.
- Pour une meilleure répartition, bouger légèrement une des 2 pièces.
- Sur des bois durs, effectuer l'opération 2 à 3 fois.
- Essuyer l'extrémité de la canule avec un papier et reboucher hermétiquement.
- Le jeu est supprimé après 1 à 2 heures.
- Résistance maximale : après 12 heures.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau.
Colle sèche : acétone.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Craint le gel.



Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30507141	Flacon sous blister 50 ml	8	3549210029694

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

