



BOSTIK COLLE POUR PARQUETS FLOTTANTS



► Description

Colle vinylique pour assemblage rainures/languettes. Formule D3 résistante à l'humidité.

► Domaines d'application

Colle blanche vinylique spécialement conçue pour :

- L'assemblage de rainures et languettes de parquets flottants.
- Sols stratifiés en lames ou en panneaux minces.
- Toutes essences de bois.

+ Avantages

Colle fluide à prise rapide.

Non tachante

Application facilitée grâce au bouchon qui contrôle le débit.

Ininflammable.

Résiste à l'humidité (D3) (norme EN 204), idéale pour pièces humides.

Mode d'emploi

Tourner le bouchon pour obtenir le débit optimum.

Appliquer la colle dans la rainure puis emboîter les lames.

Effectuer le serrage en frappant sur les tranches à l'aide d'un marteau.

Essuyer au fur et à mesure les taches éventuelles de colle à l'aide d'une éponge humide.

Nettoyage des outils et des tâches de colle fraîche : eau chaude.

Les restes de colle séchée : eau chaude + vinaigre.

Conservation

18 mois dans son emballage fermé à l'abri entre +10°C et +30°C. En cas de stockage prolongé bien homogénéiser avant emploi par brassage de la colle. Réversible au gel.

Conditionnements

biberon plastique 500 ml



La performance professionnelle