

BOSTIK FIXPRO MSP 111 PIECES HUMIDES

FIXATION - INTERIEUR/ EXTERIEUR

DESCRIPTION

BOSTIK FIXPRO MSP 111 PIECES HUMIDES est une colle de fixation et d'étanchéité haute performance de qualité professionnelle. Sa formule de type hybride polymère sans solvant** transparente permet un résultat impeccable.

** selon la norme EN923

DESTINATIONS

UTILISATIONS

- Collage souple de matériaux de construction
- Joints d'étanchéité en intérieur
- Etanchéité et calfeutrement en maçonnerie

MATÉRIAUX

Tous matériaux (même humides) sauf PE, PP, PTFE

AVANTAGES

- 3 en 1 : colle, jointe et rebouche
- Haute résistance à l'arrachement
- Prise en 5 secondes
- Séchage sur support humide
- Résiste à l'eau
- Résiste au UV et variations de température
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre après séchage*

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Transparent
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage***
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

*** Pour les objets très lourds, étayer l'assemblage pendant 12h à 24h.

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

Le support doit être propre, sain, sec, non friable, dépoussiéré, et exempt de produits gras et de produit d'entretien. Poncer si vernis.

APPLICATION

Coller

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'objet à coller. Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Colmater

Comblent la fissure puis lisser. Diamètre max 25mm.

Jointoyer

Appliquer le joint puis lisser. Largeur max 25mm.

Objets lourds : étayer si nécessaire.

Après application rebouchez la canule.

NETTOYAGE

Colle sèche : grattage

Colle fraîche : acétone ou white spirit

CONSERVATION


Jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec à l'abri du gel entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30618710	Cartouche coloris transparent 290ml	12	3549212468590

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CERTIFICATIONS



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

